

## Werkzeugabdeckungsrollo Typ Mouldroller MR

*1000 fach bewährt*

Die qualitativ hochwertigen Abdeckungsrollen werden an der Vorder- und Rückseite Ihrer Spritzgußmaschine befestigt. Sie öffnen und schließen sich mit dem Werkzeug. Ihre Produkte werden vor Verschmutzung geschützt und fallen direkt auf das Förderband oder in einen Auffangbehälter.

### Vorteile :

- ◆ Reduziert Ausschuss
- ◆ Sichert die Produktqualität
- ◆ Hält die Umgebung der Maschine sauber
- ◆ Bewahrt Ihre Produkte vor Anhaftungen ( z.B. Öl )
- ◆ Schützt vor sonstigen Verunreinigungen

### Eigenschaften :

- ◆ Eine Spezialfeder garantiert lange Lebensdauer des Abdeckungsrollos
- ◆ Lieferbar in allen Größen nach Kundenwunsch
- ◆ Alle Teile austauschbar und als Ersatzteil lieferbar



**Geeignet für extrem kurze Zykluszeiten  
und hohe Verfahrensgeschwindigkeiten**



Magnetisch sekundenschnell montierbar am Werkzeug oder an den Aufspannplatten, ohne Schrauben oder Kleben. Montage und Demontage ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich.




**Alternative Bespannungen möglich** - Die Abdeckungsrollen werden in der Standardausführung mit dem semi-transparenten PA ( Polyamid) Gewebe ausgeliefert. Je nach Werkzeugtemperatur können optional aber auch andere Materialien eingesetzt werden.



**1. Standard PA**  
Gewebe semitransparent  
für Werkzeugtemperaturen  
bis 115°C.



**2. Optional PVC-GF (Glasfaser)**  
Brandschutzklasse DIN 4102 : B1  
für Werkzeugtemperaturen  
bis 150°C.



**3. Optional Spezialgewebe**  
Undurchsichtig  
für Werkzeugtemperaturen  
bis 300°C.

